

## eBiss Release 2.9.91 (14.06.2011)

### Inhalt

1. Keine Schnittstellenänderungen .....	1
2. Fehlerbehebungen.....	1
2.1. Korrektur beim ediBoxInhouse-PlugIn .....	1
2.2. Löschen von Knoten und Repositories .....	1
2.3. eBiss.Configure .....	2
2.4. Korrektur der Hilfe .....	2
2.5. ViewMode „Admin“ für Benutzer Admin .....	2
3. Erweiterungen / Änderungen .....	2
3.1. SMTP-Channel erweitert um ReplyTo .....	2
3.2. Industrie Middleware - PlugIn.....	2
3.3. eBiss.Configure .....	2
3.4. Neue Mapping Funktionen .....	3
3.4.1. GetSystemPartnerLocationDetailsByGLN .....	3
3.4.2. GetTradingPartnerDetailsByTnr / GetSystemPartnerDetailsByTnr .....	3

### 1. Keine Schnittstellenänderungen

Keine API-Schnittstellenänderungen seit der Version 2.4.\*.

### 2. Fehlerbehebungen

#### 2.1. Korrektur beim ediBoxInhouse-PlugIn

In der DESADV wurde das Property Group vom Typen Group auf den Typen ArrayList geändert:

```
[Description("Documents Group"), MapMinOccurs(1), MapListType(typeof(Group))]  
public ArrayList Group;
```

#### 2.2. Löschen von Knoten und Repositories

Der Fehler beim Löschen von Knoten und Repositories ist behoben. Unterknoten und Repositories können nun gelöscht werden.

## 2.3. eBiss.Configure

Die Kommandozeilenversion hatte nicht die Schemaversion eingetragen und auch nicht die Sql-Skripte ausgeführt.

## 2.4. Korrektur der Hilfe

Korrektur des Beispiels in der Hilfe zu der Mapping-Funktion „GetFrameVariable“.

## 2.5. ViewMode „Admin“ für Benutzer Admin

Das eBiss.Configure setzt den ViewMode vom Benutzer Admin auf „Admin“. Dies ist notwendig, da in einigen Systemen der Benutzer Admin den ViewMode „User“ hat und für diesen Modus einige Einschränkungen umgesetzt wurden.

# 3. Erweiterungen / Änderungen

## 3.1. SMTP-Channel erweitert um ReplyTo

Der SMTP-Channel wurde um die Eigenschaft MailReplyTo erweitert.

## 3.2. Industrie Middleware - PlugIn

Das PlugIn eBiss.Industry.Material wurde erweitert um die Eigenschaft Name:

```
[Description("Name des verwendeten Materials")]  
public string Name;
```

## 3.3. eBiss.Configure

Erweitert um den Parameter „/SqlScriptsPath“, welcher u.a. der Basispfad zu den „\FillScripts“ ist.

### 3.4. Neue Mapping Funktionen

#### 3.4.1. GetSystemPartnerLocationDetailsByGLN

Die Funktion GetSystemPartnerLocationDetailsByGLN() gibt Detail-Informationen über die Location zurück. Als Parameter muss die GLN eines SystemPartners übergeben werden:

```
GetSystemPartnerLocationDetailsByGLN('GLN')
```

Beispiel:

```
GetSystemPartnerLocationDetailsByGLN('4035811991021')/Detail/@Type --> HeadQuarter
```

#### 3.4.2. GetTradingPartnerDetailsByTnr / GetSystemPartnerDetailsByTnr

Die Funktion GetTrading-/GetSystemPartnerDetailsByTnr() liefert Detail-Informationen eines TradingPartners zurück. Als Parameter benötigt diese Funktion die Teilnehmer-Nummer eines TradingPartners.

```
GetTradingPartnerDetailsByTnr('Tnr')/Detail
```

Beispiel:

```
GetTradingPartnerDetailsByTnr('2800005193')/Detail/@GLN --> GLN des TradingPartners
```